



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.08.2021

№ 1464

(в редакции от 25.08.2022 № 1667, от 24.04.2024 № 761, 16.07.2025 № 1390)

г. Слободской Кировской области

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа муниципального образования «город
Слободской»**

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10.5 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», решением Слободской городской Думы от 21.04.2021 № 78/563 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Слободской» и внесения в них изменений» и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, администрация города Слободского **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Слободской». Прилагаются.

2. Признать утратившим силу решение Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Слободской».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города Слободского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Слободского

И.В.Желвакова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Слободского
от 30.08.2021 № 1465

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СЛОБОДСКОЙ»

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Слободской» (далее - нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Слободской» и внесения в них изменений, утвержденного решением Слободской городской Думы от 21.04.2021 № 78/563.

1.2. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей:

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, относящимися к следующим областям, установленным пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс):

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;
- г) утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов;
- д) иные области в связи с решением вопросов местного значения;
- минимально допустимого уровня обеспеченности населения

городского округа объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения;

- максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

1.3. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части нормативов, применяются при подготовке генерального плана городского округа и внесении в него изменений, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.4. Нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области.

1.5. Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели настоящими нормативами, следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

2. Основная часть. Расчетные показатели

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к

автомобильным дорогам общего пользования местного значения по типу покрытий и протяженности определяются разделом № 8 «Казна муниципального образования «город Слободской» реестра муниципального имущества муниципального образования «город Слободской», постановлением администрации города Слободского от 29.11.2012 № 286 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Слободской».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично- дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значений, а также главные улицы. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 1 приложения.

Расчетные показатели объектов автомобильного транспорта местного значения принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
Объекты автомобильного транспорта местного значения			
1	Автотранспортное предприятие городского пассажирского транспорта, объект	1	Не нормируется
2	Остановки общественного транспорта в населенных пунктах	Не нормируется	500 метров

Расчетный показатель автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети принимается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№ п/п	Показатель, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1	Плотность автодорог местного значения, км/кв.км	0,12	Не нормируется
2	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов, %	Не менее 75%	Не нормируется

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5
1.	Пожарные депо	количество объектов, единиц	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, сводом правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских

			«Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика «определения» (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны» (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 № 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр «Об утверждении свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования»	населенных пунктах - 20 минут
--	--	--	---	--------------------------------------

Примечания: 1. Показатель обеспеченности населения объектами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и места их размещения уточняются уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области.

2. Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо

определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

№ п/п	Учреждение, организация, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
Объекты в области образования местного значения			
1.	Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс.жителей	65 мест	1500 м
2.	Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс.жителей	133 мест	4000 м
3.	Школы-интернаты, мест на 1 тыс.жителей	0,91	Не нормируется
4.	Общеобразовательные организации дополнительного образования детей, внешкольные учреждения, мест на 1 тыс.человек	91 место, в том числе: станция юных туристов - 0,4; спортивная школа -18,2; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 11	Не нормируется

Примечание:

1. При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых

зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

2. Расчетные показатели площадей земельных участков общеобразовательных организаций (школ) допускается уменьшать в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях при обосновании соответствия планировочной организации земельного участка требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, а также технических регламентов.

3. При определении расчетного показателя минимальной обеспеченности населения объектами образования соответствующего типа допускается учет только тех объектов, которые будут реализовывать государственные гарантии в области образования.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности определяются региональными нормативами градостроительного проектирования.

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

№ п/п	Учреждение, объект	Показатель, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4	5
Объекты в области физической культуры местного значения				
1	Многофункциональные	штук	1	Не более 60 мин

	спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек			транспортной доступности (общественным транспортом)
2	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек	штук	17	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) для стадионов. Не более 15 мин шаговой доступности для спортивных залов
3	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек	штук	6	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)
4	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров	штук	1	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом)
5	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров	штук	7	Не устанавливается

Примечание:

4. Для иных объектов местного значения в области физической культуры и спорта, не указанных в таблице 4, расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование.

5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

6. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО, и

расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели в таблице 5, следует руководствоваться нормативно – правовым актом органа исполнительной власти Кировской области в области обращения с отходами.

Таблица 5

№ п/п	Показатель, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1	Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов на 1 человека, куб.м в год	1,499 ¹	150 ² м

Примечание:

1. При средней плотности твердых коммунальных отходов 0,104 тонны в куб.м.
2. Расстояние от жилых домов до площадки сбора ТКО.

2.7. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицами 6-7.

Таблица 6

Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3
Объекты общего пользования рекреационного назначения местного значения		
Размер населенного пункта	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел	
Малый город от 5 до 50 тыс.чел.	10	Не нормируется

Примечания:

1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га, парков в жилых районах - не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

Таблица 7

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
Объекты в области культуры и искусства местного значения			
1.	Учреждение клубного типа	1	Не нормируется
2.	Краеведческий музей	1	Не нормируется
3.	Тематический музей	1	Не нормируется
4.	Кинозал	1	Не нормируется
Административно- деловые объекты местного значения			
5.	Муниципальный архив, объект	1	Не нормируется
6.	Отделы ЗАГС, объект	1	Не нормируется
Объекты ритуальных услуг местного значения			
7.	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек	Размер земельного участка – 0,24 га	Не нормируется
8.	Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс.человек	Размер земельного участка – 0,02 га	Не нормируется

Примечание:

1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города, но не может превышать 40 га.

2. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения

Предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры местного значения следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

№ п/ п	Область нормирования	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Вид расчетног о показател я	Наименовани е расчетного показателя, единица изменения	Предельное значение расчетного показателя					
						Коли честв о комн ат	1 чело век	2 чело века	3 челов ека	4 чел ове ка	5 человек и более
1.	Объекты электроснабже ния населения	Электростанци и, подстанция 35 кВ, переключатель ные пункты, трансформато рные подстанции, линии электропереда чи 35 кВ	Расчетные показатели минималън о допустимог о уровня обеспеченн ости	Расчетны й показател ь минималъ ного уровня мощности объекта	Норматив потребления коммунальны х услуг по электроснабж ению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающи х человек в квартире (жилом доме)	При наличии электрической плиты					
						1 комн ата	153	95	73	60	52
						2 комн аты	180	112	87	70	61
						3 комн аты и более	197	122	95	77	67
						При наличии газовой плиты					
						1 комн ата	103	64	49	40	35
						2 комн аты	133	82	64	52	45
						3 комн аты и более	150	93	72	59	51
			Расчетный показатель максимальной территориальной доступности		-		Не нормируется				
			2.	Объекты	Объекты	Расчетные	Расчетны	Максимальны	Площадь жилого дома, кв.м		

газоснабжения населения	распределительной сети, осуществляющие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	показатели максимальной допустимого уровня обеспеченности	й показатель максимального допустимого уровня мощности объекта	й расход природного газа куб.м/час в зависимости от площади жилого дома, кв.м или здания, кв.м		31-50	51-100	101-130	131-165	166-200	250	300-350	351-400	450
					Газовая плита 4-х конфорочная	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
					Максимальный расход газа на котел и плиту	2,9	3,55	4,05	4,5	4,96	6,2	6,45	6,45	7,75
					Площадь здания, кв.м									
						До 140	141-170	171-240	241-290	291-340	341-380	381-550	560-660	670-750
					Максимальный расход газа на котел	1,34	1,65	2,30	2,78	3,25	3,65	5,2	6,5	7,3
		Расчетный показатель максимально	-	Не нормируется										

			допустимого уровня территориальной доступности				
3.	Объекты теплоснабжения	Объекты централизованной системы теплоснабжения, осуществляющие выработку и подачу тепловой энергии конечному потребителю	Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимального уровня мощности объекта	Усредненный показатель удельного теплопотребления, ккал/час на 1 кв. м общей площади	23,673	
4.	Объекты водоснабжения	Водозаборы, станции водоподготовки и (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод	Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимального допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 человека	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного хозяйственно- питьевого водопотребления на одного жителя (за год), л/сут. на человека
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	110
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с	240

						ванными и централизованным горячим водоснабжением	
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется	
5.	Объекты водоотведения	Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 человека	Степень благоустройства районов жилой застройки	Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	110
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	160
						Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением	240
			Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		-	Не нормируется	

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

3.1. В нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

- административно-территориального устройства;
- социально-демографического состава и плотности населения;
- природно-климатических условий;
- федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территории.

3.2. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включают все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, принята с учетом постановления администрации города Слободского Кировской области от 14.12.2021 № 2224 «Об утверждении программы «Формирование здорового образа жизни среди населения в муниципальном образовании «город Слободской» на 2022 - 2024 годы».

3.3. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта

1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с официальной статистической информацией, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей городского (муниципального) округа «город Слободской» на 01.01.2023 составляет 28 908 человек.

В соответствии с официальной статистической информацией, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, численность населения городского (муниципального) округа «город Слободской» на 01.01.2023 в возрасте от 5 до 65 лет составляет 21393 человека.

Расчет норматива:

$70 \text{ кв.м.} * 28908 \text{ человек} / 1000 \text{ человек} = 2023 \text{ кв.м.}$ – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с официальной статистической информацией, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей городского (муниципального) округа «город Слободской» на 01.01.2023 составляет 28 908 человек.

Расчет норматива:

$$28908 \text{ человек} * 59 \text{ объектов} / 100000 \text{ человек} = 17$$

Установлено значение нормативного показателя 17 объектов.

3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с официальной статистической информацией, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей городского (муниципального) округа «город Слободской» на 01.01.2023 составляет 28 908 человек.

Расчет норматива:

$$28\ 908 \text{ человек} * 46 \text{ объектов} / 100000 \text{ человек} = 13$$

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 13 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 6;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 7.

4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с официальной статистической информацией, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, количество жителей городского (муниципального) округа «город Слободской» на 01.01.2023 составляет 28 908 человек.

Расчет норматива:

$28\,908 \text{ человек} * 5 \text{ объектов} / 100000 \text{ человек} = 1,44$

Установлено значение нормативного показателя 1 объект.

3.4. Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

2. В соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

3. В соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.1978 № 701 «ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.07.1978 № 1851 «ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана

природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов»;

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 30.12.1999 № 94 «О принятии свода правил «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и свода правил «Разработка, согласование, утверждение и состав проектно- планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного- строительства»;

Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2021 № 53/пр «Об утверждении СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2011 № 620 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров

земельных участков в кондоминиумах»;

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Приложение к местным нормативам
градостроительного проектирования
городского круга муниципального
образования «город Слободской»

Таблица 1

Категории и параметры городских улиц и дорог

№ п/п	Категория городских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, промилле
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Магистральные улицы:							
1.1.	Общегородского значения:							
1.1.1.	Регулируемого движения	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в	80	3,5	4 - 6	-	400	50

		одном уровне						
1.2.	Районного значения:							
1.2.1.	Транспортно-пешеходные	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы	70	3,75	4 - 6	3	250	60
1.2.2.	Пешеходно-транспортные	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах района	50	4,0	2 - 4	3 - 6	125	40
2.	Улицы и дороги местного значения:							
2.1.	Улицы в жилой застройке	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения	60	3,5	2 - 4	2,25 - 3	125	70
2.2.	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне	60	3,75	2 - 4	1,5 - 3	125	60

2.3.	Пешеходные улицы и дороги	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта	-	0,75 - 1,0	по расчету	по проекту		
2.4.	Парковые дороги	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей	40	3	2	-	75	80
3.	Проезды:							
3.1.	Основные	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов	40	2,75	2	1,0	50	70
3.2.	Второстепенные		30	3,5	1	0,75	25	80
4.	Велосипедные дорожки	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов	20 - 30	1,5	1 - 4	-	30	40

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением на 20 км/час, с регулируемым движением на 10 км/час.

3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

4. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 м. Ширина проезда может быть установлена менее 15 м при ее обосновании проектной организацией с обеспечением размещения проезжей части, элементов благоустройства и технических полос инженерных сетей, при условии согласования отступлений с ГИБДД.

5. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от указанных в таблице, при условии согласования отступлений с администрацией города и ГИБДД.

6. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения за 200 - 300 м.

Таблица 2

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов

Административно-территориальное устройство	Численность населения (чел.)			Объекты местного значения в области образования					
	общая	в том числе		наличие муниципальных дошкольных образовательных организаций - детских садов			наличие муниципальных дошкольных образовательных школ		
		детей от 3 до 6 лет	детей от 7 до 17 лет	количество детских	средняя вместимость	максимальная	количество школ	средняя вместимость	максимальная территориальн

				садов (шт.)	объектов (чел.)	территори альная доступнос ть объектов (км)	(шт.)	объектов (чел.)	ая доступность объектов (км)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
город Слободской	31912	1681	4508	13	172	1,5 км	4	838	4 км

